



Herse étrille

Roto étrille

FELCROP
DÉSHERBAGE DE PRÉCISION

by
ERM/AS



+ AVANTAGES

- > Intervention précoce à tardive grâce au réglage de la pression de travail
- > Dégagement sous châssis important
- > Dent polyvalente pour grande diversité de cultures
- > Grande plage de réglage de pression 500 gr à 5 kg
- > Réglage hydraulique en continu avec repère
- > 6 rangées de dents
- > Ecartement 25 mm entre dents
- > Dent indépendante Ø 7 mm
- > Trous oblong pour le 3^{ème} point pour suivi du terrain sur sol vallonné
- > Roue arrière pivotante
- > Réglage des roues de jauges à broches
- > Roues grand diamètre avec profil agricole
- > Béquille de décrochage pour remisage en position pliée

+ NOS POINTS FORTS

Réglage de pression en continu



Roues arrière pivotantes 18x8.5 R8



OPTIONS

Désignation

| |
|---|
| Signalisation routière |
| Découplage droite / gauche ^{(1) (2)} |
| Roues arrières pivotantes supplémentaire (la paire) |
| Herse de recouvrement (la paire) ⁽³⁾ |
| Plus-value dent carbure (à l'unité) |
| Plus-value dent 110° |

⁽¹⁾ Nécessite 3 distributeurs / ⁽²⁾ Nécessite 4 distributeurs pour modèle repliable portefeuille
⁽³⁾ Uniquement sur roue arrière pivotante

Béquilles pour décrochage en position pliée



Dents à pression indépendante



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Désignation | Roues terrage | | Nombre dents | Compartiments | Mode de repliage | Poids | Catégorie Attelage | Nombre Distributeurs |
|-----------------------------|---------------|----|--------------|---------------|--------------------------|--------|--------------------|----------------------|
| | AV | AR | | | | | | |
| Herse étrille 1,5 m | 2 | 2 | 60 | 1 | – | 0,5 T | CAT 2 | 1 |
| Herse étrille 1,8 m | 2 | 2 | 72 | 1 | – | 0,6 T | CAT 2 | 1 |
| Herse étrille 2,5 m | 2 | 2 | 100 | 1 | – | 0,8 T | CAT 2 | 1 |
| Herse étrille 4,7 m | 4 | 2 | 188 | 3 | Vertical – 3 parties | 1,0 T | CAT 2 | 2 |
| Herse étrille 6 m | 4 | 2 | 240 | 3 | Vertical – 3 parties | 1,3 T | CAT 2 | 2 |
| Herse étrille 9 m | 4 | 2 | 360 | 3 | Vertical – 3 parties | 1,8 T | CAT 3 | 2 |
| Herse étrille 10,5 m | 6 | 2 | 420 | 5 | Portefeuille – 5 parties | 1,95 T | CAT 3 | 3 |
| Herse étrille 12 m | 6 | 2 | 480 | 5 | Portefeuille – 5 parties | 2,2 T | CAT 3 | 3 |
| Herse étrille 15,3 m | 6 | 2 | 612 | 5 | Portefeuille – 5 parties | 2,8 T | CAT 3 | 3 |

Autres largeurs sur demande



+ AVANTAGES

- Agressivité importante grâce à son châssis lourd
- Attelage catégorie 3
- Largeur de transport : 3,50 m
- Suivi du terrain optimum : Section de 1,50 m et rotors indépendants
- Réglage en continu de la pression depuis le tracteur (0 à 25 kg / rotor)
- Largeur de travail / rotor : 15 cm
- Hauteur de travail réglable par roues de jauge
- Grand dégagement sous châssis : 65 cm
- Double rotors centraux à réglage manuel (de série).

+ NOS POINTS FORTS

Réglage de pression hydraulique en continu



Rotor High flex



Rotors centraux de recouvrement (de série)



Roue porteuse 18x8.5 R8



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Désignation | Nombre de sections | Roues terrage | Nombre de rotors | Compartiments | Mode de repliage | Poids | Catégorie Attelage | Nombre Distributeurs |
|----------------------------|--------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------|-------|--------------------|----------------------|
| Roto étrille 1,5 m | 1 x 1,5 m | 2 | 10 | – | – | 0,5 T | CAT 2 | 1 |
| Roto étrille 1,8 m | 1 x 1,8 m | 2 | 12 | – | – | 0,6 T | CAT 2 | 1 |
| Roto étrille 2,55 m | 1 x 2,55 m | 2 | 17 | – | – | 0,8 T | CAT 2 | 1 |
| Roto étrille 6 m | 4 x 1,5 m | 4 | 40 | 3 | Vertical – 3 parties | 1,8 T | CAT 3 | 2 |
| Roto étrille 12 m | 8 x 1,5 m | 6 | 80 | 5 | Portefeuille – 5 parties | 2,4 T | CAT 3 | 3 |

OPTION

Désignation : Signalisation routière

Autres largeurs sur demande



by
ERMAS

FEELCROP

DÉSHÉBAGE DE PRÉCISION

ZA Les Pelletiers - 89100 SOUCY - France
03 86 66 47 22 | contact@ermas.fr

www.feelcrop.fr

